



Línea de Posicionamiento Regulable

MODELO SK8209

Elemento de amarre de posicionamiento web con 2 mosquetones de doble acción y aberturas de 0.83 pulgadas (21.08mm)

CARACTERÍSTICAS:

- Cumple con norma OSHA 1926.502-ANSI Z359.18-ANSI A10.32.
- Cinta de poliéster de 25,4mm (1 pulg)
- Ganchos de seguridad de acero forjado.
- Cinta de poliéster de alta resistencia.
- Mosquetones de acero forjado
- Clasificación de puerta de 3,600 libras; Resistencia mínima a la rotura > 5000 lbs.



ESPECIFICACIONES:

Longitud: Ajustable de 1.22m (4 pies) a 1.8m (6 pies)	Standar
Peso: 2,20 libras (0.99 kg)	Materiales: Eslinga de posicionamiento web con 2 ganchos de seguridad de doble cinta de poliéster de 25.4mm. Costuras de poliéster de alta resistencia. Ganchos de seguridad de acero forjado 3,600 lbs Clasificación de puerta; resistencia mínima a la rotura > 5,000 lbs.
Capacidad de peso: 310 libras (140,61 kg)	
Puntos de conexión: 2 mosquetones	
	Cumple con OSHA 1926.502-ANSI Z359.18-ANSI A10.32